





6051 Seilzugleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.



Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm oben/unten	ca. mm	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36	40
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,31	5,87	6,43
Länge ausgefahren	ca. m	7,27	8,39	9,23	10,35	11,47
Standhöhe	ca. m	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Arbeitshöhe	ca. m	7,69	8,79	9,62	10,72	10,82
Reichhöhe	ca. m	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Gewicht	ca. kg	22,6	25,3	29,5	35,2	39,8
EAN-Code		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Best.-Nr.		605128	605132	605136	605140	605144

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzen-set für Holme



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalter-set für Dachrinnen



Leiterhalter-set für Dachträger



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar