



Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!



6261 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil (Ø 10 mm), Farbe blau; Mittelteil (Ø 12 mm), Farbe orange.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.



Sprossenzahl		3×14	3×16	3×18
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		34	40	43
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	9,80	11,46	12,30
Standhöhe	ca. m	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe	ca. m	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe	ca. m	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Gewicht	ca. kg	37,1	45,1	51,7
EAN-Code		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Best.-Nr.		626142	626148	626154

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzenset für Holme



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalterset für Dachrinnen



Leiterhalterset für Dachträger



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar