



6011 Sprossenlegeleiter

S

- › Leiterinnenbreite 370 mm.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Bis Größe 10 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Bis Größe 10 mit verschraubten Leiterfüßen (leicht auswechselbar).
- › **NEU:** Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).



Sprossenzahl		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge	ca. m	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe	ca. m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Arbeitshöhe	ca. m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Reichhöhe	ca. m	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten	ca. mm	425	425	425	425	425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht	ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
EAN-Code		4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Best.-Nr.		601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138



S. 139



S. 139

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten

Einhängehakenset

Aufhängungsset