



6045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.



Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25
Länge eingefahren	ca. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren	ca. m	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,57	3,09	3,62	4,16	4,67
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/960	355/960	355/960	355/955	355/1.075
Schrittlänge	ca. m	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht	ca. kg	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
EAN-Code		4019502338555	4019502338562	4019502338579	4019502338586	4019502338593
Best.-Nr.		604512	604516	604520	604524	604528

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhalteset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern