




4347 Mehrzweckleiter, dreiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Diese Positionen sind nur bis Größe 3x10 möglich.



Sprossenzahl		3x8	3x9	3x10	3x12
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	63/70/70	63/77/77	63/81/77	81/81/81
Sprossenzahl max. ausgefahren		18	20	23	28
Länge eingefahren	ca. m	2,31	2,59	2,87	3,43
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	5,11	5,67	6,51	7,91
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,28	2,83	3,11	4,48
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,78	4,33	4,61	5,98
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,28	4,83	5,11	6,48
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,87	4,37	4,92	6,57
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,37	5,87	6,42	8,07
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,87	6,37	6,92	8,57
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,47	4,02	4,30	5,67
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	351/420/958	351/420/958	351/420/1.051	351/420/1.146
Schrittlänge	ca. m	1,60	1,95	2,11	2,57
Gewicht	ca. kg	17,5	20,0	20,5	27,7
EAN-Code		4019502356665	4019502356672	4019502356689	4019502356696
Best.-Nr.		434724	434727	434730	434736

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 140

Leiterhalterset für Dachrinnen



S. 138

Universal-Leitertritt klappbar



S. 144

Eimerhaken für Sprossenleitern

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gleiter, Best.-Nr. 0055132, siehe auch Seite 149.