



4026 Stufenstehtleiter mit Plattform, 5 einseitig begehbar

- › Eloxierte Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb).
- › Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- › Plattformabmessung 250×250 mm.
- › Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- › Stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.
- › Mit Holm verpresste, extra große Leiterschuhe.



Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Reichhöhe	ca. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten	ca. mm	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht	ca. kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
EAN-Code		4019502339477	4019502339484	4019502339491	4019502339507	4019502339514	4019502339521
Best.-Nr.		402603	402604	402605	402606	402607	402608

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054834, siehe auch Seite 154.
- › Reparaturset Brückenheber, Best.-Nr. 0053991, siehe auch Seite 151.