



6026 Stufenstehtleiter mit Plattform, 5 einseitig begehbar

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- › Plattformabmessung 250×250 mm.
- › Ab Größe 6 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- › Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
Arbeitshöhe	ca. m	2,18	2,41	2,64	2,87	3,10	3,34	3,80
Reichhöhe	ca. m	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
Breite oben/unten	ca. mm	305/450	305/475	305/500	305/525	305/550	305/575	305/625
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
Gewicht	ca. kg	5,6	5,8	6,6	8,2	9,4	10,5	12,2
EAN-Code		4019502339743	4019502339750	4019502339767	4019502339774	4019502339781	4019502339798	4019502339804
Best.-Nr.		602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054963, siehe auch Seite 149.
- › Reparaturset Brückenheber, Best.-Nr. 0053991, siehe auch Seite 151.