



## 6875 Treppentritt nach DIN EN 14183 G

- › Bequemes Arbeiten durch große Standfläche.
- › Zweiteilige Stufen 232 mm tief, oberste Stufe 355 mm.
- › Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.
- › Rollenset zum leichten Verfahren und Haltebügel als Zubehör erhältlich.



Stufenzahl		2	3	4
Holm	ca. mm	40	40	40
Standhöhe (Höhe oberste Stufe)	ca. m	0,48	0,72	0,96
Arbeitshöhe	ca. m	1,98	2,22	2,46
Reichhöhe	ca. m	2,48	2,72	2,96
Stufenbreite oberste Stufe	ca. mm	585	571	556
Stufenbreite unterste Stufe	ca. mm	600	600	600
Ausladung	ca. m	0,68	0,95	1,21
Gewicht	ca. kg	7,1	9,7	11,4
EAN-Code		4019502314641	4019502314665	4019502343351
Best.-Nr.		687526	687536	687546

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



S. 143

- Haltevorrichtung**  
› Best.-Nr. 0054896



S. 142

- Rollenset**  
› Best.-Nr. 0054448