



6877 Modularer Industrietritt nach DIN EN 14183

G

- › Flexibler und vielseitiger Tritt für Maschinenbedienung, Wartungs- und Montagearbeiten.
- › Einzelmodule zu verschiedenen Höhen und Stufentiefen kombinierbar.
- › Stufenbreite 600 mm, Stufentiefe 250 mm.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Erhöhte Standsicherheit durch extra breite Füße am Steig- und Stützteil.
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.




Weitere mögliche Aufbautkombinationen:



	Einzelmodule					Aufbautkombinationen				
Modul	1	2	3	4	5	1+2	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3+4+5	
Holm ca. mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) ca. m	0,20	–	–	–	–	0,40	0,60	0,80	1,00	
Arbeitshöhe ca. m	1,70	–	–	–	–	1,90	2,10	2,30	2,50	
Reichhöhe ca. m	2,20	–	–	–	–	2,40	2,60	2,80	3,00	
Breite oben/unten ca. mm	650/753	650/753	650/753	650/753	650/753	650/753	650/753	650/753	650/753	
Ausladung ca. m	0,26	–	–	–	–	0,53	0,81	1,08	1,35	
Gewicht ca. kg	2,7	3,7	4,4	4,3	4,5	6,4	10,8	15,1	19,6	
EAN-Code	4019502356832	4019502356849	4019502356856	4019502356863	4019502356870	4019502356887	4019502356894	4019502356900	4019502356917	
Best.-Nr.	687701	687712	687713	687714	687715	687702	687703	687704	687705	


Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Haltehilfe

- › Empfohlen ab 0,60 m Standhöhe.
- › Best.-Nr. 0055050



Leiterfußset 50 verbreitert

- › Notwendig für Kombinationen aus mehr als 5 Einzelmodulen.
- › Best.-Nr. 0055101



Überbrückung

- › Länge 0,75 m.
- › Best.-Nr. 0055049



Handlauf

- › Empfohlen ab 0,80 m Standhöhe.
- › Nur zusammen mit Haltehilfe montierbar.
- › Best.-Nr. 0055051



Aussteifungsset

- › Notwendig für Kombinationen aus mehr als 5 Einzelmodulen.
- › Best.-Nr. 0055102