

## 70994 SAFE<sup>T</sup> SOLUTION nach DIN EN 1004

**5 Jahre  
Garantie!**

**G**



### Module und Aufbaukombinationen Type 70994

	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	KIT
Best.-Nr.	70994/03	70994/14	70994/15	70994/17	70994/01
Gewicht ca. kg	23,5	34,0	34,0	34,0	5,5
Preis ohne MwSt. €	454,00	511,00	256,00	379,00	144,00

Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+4	
Best.-Nr.	70994/03	70994/03 +70994/14	70994/03 +70994/14 +70994/15	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/17	
Reichhöhe ca. m	2,89	4,15	5,65	7,15	
Gerüsthöhe ca. m	1,83	3,35	4,85	6,35	
Standhöhe ca. m	0,89	2,15	2,65	5,15	
Gesamtgewicht ca. kg	23,5	57,5	91,5	125,5	
Preis ohne MwSt. €	454,00	965,00	1.221,00	1.600,00	

Aufbaukombinationen	Modul 1+KIT	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4+KIT	
Best.-Nr.	70994/03 +70994/01	70994/03 +70994/14 +70994/01	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/01	70994/03 +70994/14 +70994/15 +70994/17 +70994/01	
Reichhöhe ca. m	3,14	4,65	6,15	7,65	
Gerüsthöhe ca. m	2,14	3,65	5,15	6,65	
Standhöhe ca. m	1,14	2,65	4,15	5,65	
Gesamtgewicht ca. kg	29,0	63,0	97,0	131,0	
Preis ohne MwSt. €	598,00	1.109,00	1.365,00	1.744,00	

### Zulässige Belastung:

2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) gemäß Gerüstgruppe 3.

Jedem Gerüst ist eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung beigelegt, die beim Auf- und Abbau zu beachten ist. Die hier dargestellten Aufbaukombinationen sind für die Verwendung in geschlossenen Räumen berechnet. Die erforderliche Anzahl der Zusatzteile bei einseitigem Aufbau in geschlossenen Räumen sowie bei der Verwendung im Freien ist unserer Aufbau- und Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

