

Stufensteleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar 8026

- Einseitig begehbar.
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 8.
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängenhaken.
- Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten.
- Stufentiefe 8 cm.
- Konisch.
- Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.

Aufpreis für Federrollenset selbsttätig blockierend, bei Hymer bereits montiert (nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
EAN-Code	4019502327207	4019502327214	4019502327047	4019502327054
Best.-Nr.	0050434	0050435	0050356	0050357



Aufpreis für Streben starr, aushängbar, bei Hymer bereits montiert

Stufenzahl	4 + 5	6 + 7	8 + 10	12 + 14
EAN-Code	4019502327177	4019502327184	4019502327191	4019502327221
Best.-Nr.	0050431	0050432	0050433	0050437

Federrollen und Streben als Zubehör und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 162.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	10	12	14
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Brücke)	ca. m	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Arbeitshöhe	ca. m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Reichhöhe	ca. m	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite	ca. mm	480	500	530	550	570	630	680	740
Schrittlänge	ca. m	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht	ca. kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	17,0
EAN-Code		4019502316119	4019502316126	4019502316133	4019502342316	4019502316140	4019502316157	4019502316164	4019502340107
Best.-Nr.		802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.



Weitere Stufensteleitern finden Sie auf Seite 23, 24, 34, 35, 42.

Stufensteleiter, beidseitig begehbar 8024

- Stufentiefe 8 cm.
- Beidseitig begehbar.
- Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- Gelenke verschraubt, daher austauschbar.
- Konisch.

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2x4 nicht als Standstufe verwendet werden!

Aufpreis für Federrollenset selbsttätig blockierend, bei Hymer bereits montiert (nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Federrollenart	starr	schwenkbar
	am Holm	am Holm
EAN-Code	4019502327207	4019502327214
Best.-Nr.	0050434	0050435



Weitere Stufensteleitern finden Sie auf Seite 23, 24, 34, 35, 41.

Aufpreis für Streben set starr, aushängbar, bei Hymer bereits montiert

Stufenzahl	2x2	2x3	2x4+2x5	2x6+2x7	2x8+2x9+2x10	2x12
EAN-Code	4019502327290	4019502327252	4019502327146	4019502327269	4019502327153	4019502327160
Best.-Nr.	0050646	0050575	0050428	0050576	0050429	0050430

Federrollen und Streben als Zubehör und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 162.

Stufenzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Holm ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge ca. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe ca. m	0,20	0,45	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,55
Arbeitshöhe ca. m	1,70	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60	4,05
Reichhöhe ca. m	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,55
senkr. Gesamthöhe ca. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite ca. mm	410	430	450	475	500	525	550	575	600	650
Schrittlänge ca. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht ca. kg	3,2	4,4	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
EAN-Code	4019502316034	4019502316041	4019502316058	4019502316065	4019502316072	4019502324916	4019502316089	4019502340114	4019502316096	4019502316102
Best.-Nr.	802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.