

Das Hymer-Fahrgerüste-System im Überblick

Hymer-Fahrgerüste sind im Baukastensystem aufgebaut. Viele Einzelemente können in den verschiedensten Aufbaukombinationen verwendet werden. Das Aufrüsten und Umrüsten von Hymer-Gerüsten ist somit einfach möglich.

Bei den Fahrgerüsten SC 60 und SC 80 stehen 3 verschiedene Längen zur Auswahl: 1,90 m, 2,45 m und 2,95 m.

Bei den Breiten kann zwischen 0,80 m und 1,50 m gewählt werden.

Zu einer weiteren Vertiefung des umfangreichen Fahrgerüste-Angebotes führt die Möglichkeit, nahezu jedes Gerüst wahlweise mit Auslegern oder Fahrtraversen zu bestellen.

Die Fahrtraversen-Konzeption:

- Klemmbeschläge an den unteren Rahmenteilen und an der Einstiegsplattform.
- Stufenlos verschiebbar auf den Traversen.
- Formschlüssige, stabile Verbindung.

Die Ausleger-Konzeption:

- Hohe Standsicherheit und Gesamtstabilität durch seitliches Abstützen mit Auslegern.
- Rutschsichere Schuhe mit hervorragender Bodenhaftung, Schonung des Bodenbelages.
- Problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilen mit Klemmbeschlägen. Präzise Anpassung an die örtlichen Bodenverhältnisse.
- Zum raschen, kipsicheren Verfahren kann der Ausleger mittels Gelenk in Sekundenschnelle 2 cm vom Boden abgehoben werden.
- Dichtes Heranfahren an Wände nach dem Wegschwenken von zwei Auslegern möglich (Ballastierungsvorschriften beachten).

SC 40

Bühnenbreite 0,72 m



Bühnenlänge 2,00 m



Bühnenlänge 1,50 m

SC 80 / SC 60

Bühnenbreite 0,80 m

SC 60

Bühnenbreite 1,50 m

