

Tipos SC 40 – SC 60 – SC 80

- Perfiles extrusionados comprimidos sin soldadura para todos los tipos de largueros ①
- Robustos refuerzos de los cantos a prueba de golpes ②
- Forma ergonómica para facilitar el agarre agradable y seguro ③
- Herrajes de alta calidad ④
- Herrajes protectores del material con deslizantes de plástico ⑤
- Construcción atornillada para facilitar las reparaciones ⑥
- Franjas laterales rojas de aviso con efecto de señal y como símbolo de la calidad de Hymer ⑦

Detalles del tipo SC 40

- Bases con forma redondeada para una adaptación perfecta a las irregularidades y pendientes ⑧
- Bases de plástico de alta calidad con óptima resistencia al deslizamiento y elevada estabilidad ⑨
- Travesía extra ancha con bases de plástico ⑩
- Tornapunta interior, protegido durante el transporte, para asegurar la escalera en la posición desplegada ⑪
- Herrajes de fácil manejo, totalmente galvanizados ⑫
- Bisagra de inmovilización segura, fácil de reparar ⑬
- Elementos de bloqueo revestidos de plástico ⑭
- Cintas de perlón, de alta resistencia, antirroto y resistentes a los rayos UVA ⑮

Detalles del tipo SC 60

- Bases de aluminio plegables, atornilladas para facilitar las reparaciones, con superficie de apoyo grande para mayor estabilidad ⑯
- Bases anchas, de plástico antideslizante, en los peldaños ⑰
- Posición de transporte de inmovilización segura ⑱
- Travesía ancha y cómoda, con una separación de 125 mm del suelo, con bases de dos componentes para el montaje posterior de anclajes de tierra ⑲
- Tornapunta interior doble con función de bloqueo por trinquete para el transporte y la posición de trabajo ⑳
- Bisagras continuas en las escaleras de escalones por ambos lados ㉑
- Articulación de seguridad de acero con función de bloqueo automático ㉒

Detalles del tipo SC 80

- Articulación de perno doble de alta calidad con seguro doble que garantiza el manejo muy sencillo de la escalera ㉓
- Base de dos componentes, atornillado para facilitar las reparaciones ㉔
- Soportes tubulares dobles extremadamente estables para escaleras de tijera unilaterales ㉕
- Bisagra de fundición altamente resistente, atornillada para facilitar las reparaciones ㉖

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA DE ESCALERAS SC 40 - SC 60 - SC 80

