

Escabeau avec pont de sécurité 4026

- Conique, accessible d'un côté.
- Avec porte-outils profond, fonctionnel en matière plastique rigide.
- Sabots antidérapants.
- Crochet pour un seau d'une charge de 25 kg.
- Marches à fleur de montant, côté arrière des marches arrondi.
- A usage multiple.
- Montants anodisés.
- Dimensions de la plate-forme de sécurité 250 x 250 mm.

5 ans de garantie !




Spacieux, fonctionnel, porte-outil rabattable



Crochet pour seau intégré

Porte-outils sûr



Sabots antidérapants

Charnières en acier recouvertes

Largeur des marches 80 mm

4026

Vous trouverez d'autres escabeaux aux pages 24, 34, 35, 41, 42.

S

Nombre de marches		3	4	5	6	7	8
Montant	env. mm	55	55	55	55	55	55
Longueur	env. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Hauteur de plate-forme (haut. jusqu'au pont)	env. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Hauteur de travail	env. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Hauteur de portée	env. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
Hauteur verticale	env. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Largeur	env. mm	415	440	465	495	520	545
Ecartement	env. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Poids	env. kg	4,0	4,7	5,4	6,1	6,8	7,6
Code EAN		4019502339477	4019502339484	4019502339491	4019502339507	4019502339514	4019502339521
Réf. de commande		402603	402604	402605	402606	402607	402608

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.

Escabeau double accès 4024

- Escabeau double à marches avec une profondeur des marches de 80 mm.
- Accessible des deux côtés.
- Sabots anti-dérapants.
- Marches à fleur de montant.
- Côté arrière des marches arrondi.
- Sangles sûres et robustes.
- Montants anodisés.



Articulation en acier avec cache en plastique



Articulations pouvant être remplacées



Sabots antidérapants en plastique

5 ans de garantie !



4024

Vous trouverez d'autres échelles doubles aux pages 23, 34, 35, 41, 42.

S

Nombre de marches		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Montant	env. mm	55	55	55	55	55	55
Longueur	env. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Hauteur de plate-forme	env. m	0,69	0,88	1,12	1,34	1,58	1,81
Hauteur de travail	env. m	2,19	2,38	2,62	2,84	3,08	3,31
Hauteur de portée	env. m	2,69	2,88	3,12	3,34	3,58	3,81
Hauteur verticale	env. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Largeur	env. mm	410	435	460	485	510	540
Ecartement	env. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Poids	env. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Code EAN		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Réf. de commande		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.