

Echelle à plate-forme 8080

- Profondeur des marches 8 cm.
- Plate-forme 40 x 40 cm.
- Porte-outils spacieux pour outils et petit matériel avec crochet de suspension latéral. Crochet de 45 cm de large.
- Garde-corps 80 cm de hauteur avec protection latérale des deux côtés pour une plus grande stabilité.
- Les tendeurs montés en série garantissent une stabilité très fiable.
- Sur demande, des roulettes à ressort autobloquantes peuvent être montées sur le montant de support.



S

Nombre de marches		4	5	6	8	10	12
Montant	env. mm	71	71	71	71	71	71
Longueur	env. m	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45	3,95
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,95	1,15	1,40	1,85	2,35	2,80
Hauteur de travail	env. m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Hauteur de portée	env. m	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	4,80
Hauteur verticale	env. m	1,75	2,00	2,20	2,70	3,15	3,60
Largeur	env. mm	650	670	700	750	800	850
Ecartement	env. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,90	2,20
Poids	env. kg	9,5	10,5	11,8	14,2	17,0	20,0
Code EAN		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502316201	4019502316218	4019502316225
Réf. de commande		808004	808005	808006	808008	808010	808012

Majoration pour kit de roulettes à ressort à blocage automatique, déjà monté à l'usine Hymer

(uniquement avec des tendeurs rigides, amovibles)

S

Type de roulettes à ressorts	fixes au montant	pivotantes au montant	fixes au montant de support	pivotantes au mont. de supp.
Code EAN	4019502327207	4019502327214	4019502327047	4019502327054
Réf. de commande	0050434	0050435	0050356	0050357



Vous trouverez les roulettes à ressorts et d'autres accessoires à partir de la page 152.

Echelle à plate-forme à roulettes avec garde-corps 8081

- Profondeur des marches 8 cm.
- Plate-forme 40 x 48,5 cm.
- Main courante des deux côtés.
- Hauteur de la main courante au-dessus de la plate-forme 90 cm.
- Equipée de roulettes de 100 mm Ø au montant de support.
- Déplacement facile en soulevant le plan de montée.
- Spécialement conçue pour les applications qui n'autorisent pas l'usage d'échelles à palier plus larges ou qui requièrent un rapprochement de l'échelle aux rayons.
- A pliage compact.
- Grande tablette porte-outils de 45 cm de largeur pour les outils et le petit matériel de montage.
- Murée de crochets (pour seau etc.)



5 ans de garantie !



8081


La main courante est livrée non montée, toutefois préparée pour le montage.

S

Nombre de marches		4	5	6	7	8	9	10	12
Montant	env. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur	env. m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	4,05
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10	2,34	2,80
Hauteur de travail	env. m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,84	4,30
Hauteur de portée	env. m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10	4,34	4,80
Hauteur verticale	env. m	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,70
Largeur	env. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Ecartement	env. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Poids	env. kg	10,5	12,0	13,0	14,0	15,0	16,5	17,5	19,5
Code EAN		4019502318311	4019502318328	4019502318335	4019502318342	4019502318359	4019502318366	4019502318373	4019502318380
Réf. de commande		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

Echelle à plate-forme, pliante - PIRL 8083

- Marches antidérapantes 80 mm.
- Plate-forme antidérapante 600 x 425 mm.
- Plinthe en aluminium hauteur 150 mm.
- Charge admissible 150 kg.
- Roulettes de transport.
- A partir de la taille 4 avec stabilisateur escamotable.



5 ans de garantie !



8083

S

Nombre de marches		3	4	5	6	7	8
Montant	env. mm	71	71	71	71	71	71
Longueur	env. m	1,90	2,00	2,30	2,60	2,85	3,10
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,73	0,94	1,12	1,38	1,64	1,89
Hauteur de travail	env. m	2,23	2,44	2,62	2,88	3,14	3,39
Hauteur de portée	env. m	2,73	2,94	3,12	3,38	3,64	3,89
Hauteur verticale	env. m	1,75	1,95	2,14	2,40	2,66	2,90
Largeur	env. mm	590	1880	2030	2250	2400	2660
Ecartement	env. m	1,12	1,28	1,41	1,61	1,81	2,01
Repliée long. x larg. x haut.	env. m	2,20 x 0,60 x 0,45	2,40 x 0,75 x 0,45	2,60 x 0,75 x 0,45	2,90 x 0,75 x 0,45	3,15 x 0,75 x 0,45	3,30 x 0,75 x 0,45
Poids	env. kg	14,6	21,0	22,2	24,4	26,0	27,8
Code EAN		4019502335271	4019502335288	4019502346659	4019502335295	4019502335301	4019502335318
Réf. de commande		808303	808304	808305	808306	808307	808308

Echelle à plate-forme télescopique 8084

- Echelons antidérapants 30 x 30 mm.
- Plate-forme antidérapante 600 x 425 mm.
- Plinthe en aluminium hauteur 150 mm.
- Stabilisateurs télescopiques à partir de la taille.
- Charge admissible 150 kg.
- Roulettes de transport.
- Installation en dénivelé intégrée.



**5 ans de
garantie !**



8084

S

Nombre de marches		4	7	10
Montant	env. mm	71	71	71
Longueur	env. m	1,90 - 2,18	2,49 - 3,05	2,83 - 3,67
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,73 - 0,99	1,26 - 1,78	1,57 - 2,35
Hauteur de travail	env. m	2,23 - 2,49	2,76 - 3,28	3,07 - 3,85
Hauteur de portée	env. m	2,73 - 2,99	3,26 - 3,78	3,57 - 4,35
Hauteur verticale	env. m	1,74 - 2,00	2,28 - 2,80	2,60 - 3,38
Largeur	env. mm	1250 - 1350	2100 - 2470	2360 - 2870
Ecartement	env. m	1,31 - 1,53	1,75 - 2,16	1,99 - 2,67
Repliée long. x larg. x haut.	env. m	2,20 x 0,75 x 0,50	2,80 x 0,75 x 0,50	3,10 x 0,75 x 0,50
Poids	env. kg	20,3	27,4	30,8
Code EAN		4019502335660	4019502335325	4019502335332
Réf. de commande		808404	808407	808410

Plate-forme de travail, courte 8085

- Plate-forme de travail, accessibles des 2 côtés avec garde-corps.
- Entretoises de verrouillage à serrage manuel
- Disponible avec plate-forme courte (400 x 550 mm).
- Traverses latérales escamotables.
- Charge admissible 150 kg.
- Expédition en modules prémontés.



5 ans de garantie !



8085

Nombre de marches		3	4	5	6	7
Montant	env. mm	71	71	71	71	71
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Hauteur de travail	env. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Hauteur de portée	env. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
Hauteur verticale	env. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Largeur	env. m	1250	1450	1630	1920	2010
Ecartement	env. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Poids	env. kg	20,0	22,0	25,0	27,0	30,0
Code EAN		4019502346994	4019502347007	4019502347014	4019502347021	4019502347038
Réf. de commande		808503	808504	808505	808506	808507

S

Plate-forme de travail, longue 8087

- Plate-forme de travail, longue de 400 x 1200 mm.
- L'expédition a lieu en modules prémontés.

Nombre de marches		3	4	5	6	7
Montant	env. mm	71	71	71	71	71
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Hauteur de travail	env. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Hauteur de portée	env. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
Hauteur verticale	env. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Largeur	env. m	1250	1450	1630	1920	2010
Ecartement	env. m	1,70	1,90	2,10	2,30	2,45
Poids	env. kg	34,0	36,0	39,0	41,0	44,0
Code EAN		4019502342163	4019502342170	4019502342187	4019502342194	4019502342200
Réf. de commande		808703	808704	808705	808706	808707

S

Echelle à plate-forme à accrocher 8086

- Echelle à plate-forme télescopique à accrocher pour les travaux de coffrage etc.
- Travailler en tout confort et en toute sécurité grâce à la protection complète.
- Plate-forme antidérapante en aluminium (600 x 425 mm) et plinthe en aluminium (150 mm).
- Tablette porte-outils en aluminium.
- Dimensions intérieures du crochet 200 mm.



5 ans de garantie !



8086



Accessoires : Kit de crochets

- Pour un réglage en haut. continu des crochets.
- Plage de réglage env. 400 cm.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 profilés avec matériel de fixation.
- Voir également les accessoires page 159.

Code EAN	4019502340084	S
Réf. de commande	0053433	
	96,00	

Nombre d'échelons		9	S
Montant	env. mm	71	
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	1,60 - 2,35	
Hauteur de travail	env. m	3,10 - 3,85	
Hauteur de portée	env. m	3,60 - 4,35	
Hauteur verticale	env. m	2,60 - 3,35	
Largeur	env. m	650	
Ecartement	env. m	1,65	
Poids	env. kg	19,6	
Code EAN		4019502340077	
Réf. de commande		808609	

Plate-forme de sécurité roulante, accès d'un côté 6888

- Dimensions de la plate-forme 600 x 800 mm.
- Marches antidérapantes en alu de 200 mm de profondeur.
- Garde-corps des 3 côtés, lisses et sous-lisses.
- 4 roulettes à ressort, diamètre : 125 mm, à freinage automatique à la montée, dont 1 roulette à ressort au plan de l'échelle avec frein d'arrêt pour mesure de sécurité pour éviter tout déplacement involontaire quand la plate-forme n'est pas sollicitée par une charge.
- Distance verticale entre les marches 240 mm.
- Charge admissible 150 kg.

La livraison est composée d'éléments préfabriqués pour le montage.
Main courante recommandée à partir de la taille O6, prix supplémentaire, voir ci-dessous.

Accessoire : Main courante pour 6888

G

Nombre de marches	4	5	6
Code EAN	4019502340121	4019502340138	4019502340145
Réf. de commande	0052479	0051777	0051778

Nombre de marches	7	8
Code EAN	4019502340152	4019502340169
Réf. de commande	0051779	0051780

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 155.

Disponible à partir de mars 2011



6888



G

Nombre de marches		3	4	5	6	7	8
Montant	env. mm	73	73	73	73	73	73
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Hauteur de travail	env. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Hauteur de portée	env. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
Hauteur verticale	env. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Largeur	env. mm	890	890	890	1070	1200	1200
Distance jusqu'au mur	env. mm	155	220	285	350	415	480
Ecartement	env. m	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Poids	env. kg	29,5	33,0	36,6	41,0	44,5	49,5
Réf. de commande		688803	688804	688805	688806	688807	688808

Plate-forme de sécurité roulante, accès des deux côtés 6889

- Même modèle que la plate-forme de sécurité 6888, mais accès des 2 côtés avec marches.
- 4 roulettes à ressort, diamètre : 125 mm, à freinage automatique à la montée, dont 1 roulette à ressort au plan de l'échelle avec frein d'arrêt pour mesure de sécurité pour éviter tout déplacement involontaire quand la plate-forme n'est pas sollicitée par une charge.
- Charge admissible 150 kg.

La livraison est composée d'éléments préfabriqués pour le montage.
Main courante recommandée à partir de la taille 06, 2 paires par plate-forme !
Prix supplémentaire, voir ci-dessous.

Accessoire : Main courante pour 6889

Nombre de marches	4	5	6
Code EAN	4019502340121	4019502340138	4019502340145
Réf. de commande	0052479	0051777	0051778

Nombre de marches	7	8
Code EAN	4019502340152	4019502340169
Réf. de commande	0051779	0051780

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 155.

Disponible à partir de mars 2011

5 ans de garantie !



6889



Nombre de marches		3	4	5	6	7	8
Montant	env. mm	73	73	73	73	73	73
Haut. vert. (haut. jusqu'à la plate-forme)	env. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Hauteur de travail	env. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Hauteur de portée	env. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
Hauteur verticale	env. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Largeur	env. mm	890	890	890	1070	1070	1200
Ecartement	env. m	1,50	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
Poids	env. kg	38,5	40,0	44,1	49,4	54,0	58,0
Réf. de commande		688903	688904	688905	688906	688907	688908

G