

Zubehör für einen sicheren Stand



Fußspitzenset für Holme

- › Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge.
- › Am Holm verschiebbar.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60 – 89
Gewicht	ca. kg	0,5
EAN-Code		4019502318977
Best.-Nr.		0051222

S




Fußspitzenset für Traversen

- › Für Traversenquerschnitte 49×30 mm, 60×22 mm und 60×30 mm.
- › Stabile Ausführung.
- › Schwenkbar.
- › Selbstmontage mittels Bohrung.
- › Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	0,5
EAN-Code		4019502318960
Best.-Nr.		0050538

S



Fußspitzenset für Traversen aus dem SC 60-Sortiment mit rundem Traversenschuh

- › Schwenkbar.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	0,4
EAN-Code		4019502342552
Best.-Nr.		0053761

S



Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern 4042+8042

- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ		4042+8042
Gewicht	ca. kg	0,8
EAN-Code		4019502313323
Best.-Nr.		0051952

S



Klappfußset mit rutschsicherem Gummibelag

- › Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Klappfüße inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60 – 100
Gewicht	ca. kg	0,4
EAN-Code		4019502314290
Best.-Nr.		0052054

S



Gummischuhset

- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60	73
Gewicht	ca. kg	0,2	0,2
EAN-Code		4019502348981	4019502356603
Best.-Nr.		0052764	0053194

S



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern

- › Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- › Inhalt: 2 teleskopierbare Ausleger inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	2,0
EAN-Code		4019502358522
Best.-Nr.		0055181

S





Fußverlängerung für Sprossenleitern

- › Stufenlos verstellbar.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60	66
Verstellbereich	ca. mm	600	600
Gewicht	ca. kg	1,7	1,7
EAN-Code		4019502316782	4019502316799
Best.-Nr.		005550	005551

S



für Holmgröße	ca. mm	71	79/83	89	100
Verstellbereich	ca. mm	600	600	600	600
Gewicht	ca. kg	1,8	2,0	2,0	2,2
EAN-Code		4019502316805	4019502316812	4019502316843	4019502316829
Best.-Nr.		005552	005553	0050149	005554



Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern 4023+6023 bis Größe 2×12

- › Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- › Robuste Feststellvorrichtung.
- › Stufenlos verstellbar.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ		4023+6023	
für Sprossenzahl		2×5–2×12	
für Holmgröße	ca. mm	60×24	60×24
Länge	ca. mm	740	1.370
Verstellbereich	ca. mm	370	1.000
Gewicht	ca. kg	3,0	5,0
EAN-Code		4019502351899	4019502316850
Best.-Nr.		0053229	0050376

S



Fußverlängerung für Teleskopleitern 4042+8042

- › Stufenlos verstellbar ab Größe 4×4.
- › Bei Größe 4×3 eingeschränkt verwendbar, d. h. kein Hochschieben möglich. Hier muss die Fußverlängerung abmontiert werden.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ		4042+8042
Verstellbereich	ca. mm	450
Gewicht	ca. kg	1,0
EAN-Code		4019502316874
Best.-Nr.		0050302

S



Fußverlängerung für Traversen

- › Für alle gängigen Sprossenleitern mit Traversen.
- › Für Traversenquerschnitte 50×22 mm, 50×30 mm und 60×25 mm.
- › Einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen.
- › Stufenlos verstellbar.
- › Zur Erstmontage wird ein Gabelschlüssel benötigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60 – 89
Verstellbereich	ca. mm	450
Gewicht	ca. kg	1,2
EAN-Code		4019502326408
Best.-Nr.		005650

S



Fußverlängerung für Holz-Sprossenstehleitern 71410+71490

- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ		71410+71490
Länge	ca. mm	1.500
Verstellbereich	ca. mm	700
Gewicht	ca. kg	1,7
EAN-Code		4019502347496
Best.-Nr.		0079640

S



Steigteilverlängerungsset für Montageplattform 6864

- › Holmverlängerungen für stufenlose Höhenverstellung der Montageplattform von 0,58 m bis 0,83 m.
- › Reichhöhe mit Verlängerungen 2,58 m bis 2,83 m.
- › Stufenlos verstellbar.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ		6864
für Holmgröße	ca. mm	60
Verstellbereich	ca. mm	250
Gewicht	ca. kg	1,5
EAN-Code		4019502314023
Best.-Nr.		0051856

G





Traverse für Leiterteil

- › Für Leiterinnenbreite 294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm und 440 mm.
- › Abmessung Traversenrohr 60,4×22,0 mm.
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	50–100	
Länge	ca. mm	800	1.200
Gewicht	ca. kg	1,0	1,2
EAN-Code		4019502345485	4019502345492
Best.-Nr.		0054062	0054063

S



Universal-Traverse für alle gängigen Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappfuß

- › Erhöht die Standsicherheit der Leiter.
- › Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm.
- › Stufenlos verstellbar.
- › Serienmäßig mit schwenkbaren Stahlspitzen, 70 mm lang.
- › Traversenbreite ca. 910 mm.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße	ca. mm	60–100
Gewicht	ca. kg	3,7
EAN-Code		4019502316744
Best.-Nr.		0050766

S



Klemmbeschlagset für Treppenstellung

- › Für Sprossenabmessung 30×30 mm.
- › Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- › Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschinkel zur Verwendung auf Treppen.
- › Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten!
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	0,9
EAN-Code		4019502347472
Best.-Nr.		0054489

S



Einhängetritt für Sprossenleitern

- › Für Sprossenabmessung 30×30 mm.
- › Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- › Für Sprossenabstand 280 mm.
- › Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Gewicht	ca. kg	0,8
EAN-Code		4019502316751
Best.-Nr.		005411

S



Universal-Leitertritt klappbar

- › Für Sprossenabmessung 30×30 mm.
- › Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- › Für Sprossenabstand 280 mm.
- › Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
- › Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
- › Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Gewicht	ca. kg	1,1
EAN-Code		4019502316737
Best.-Nr.		0050378

S

