



## 6046 Schiebeleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
- › Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › Größe 2×6: Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche.
- › **NEU:** Ab Größe 2×8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).



Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren	ca. m	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren	ca. m	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe	ca. m	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Arbeitshöhe	ca. m	3,42	4,50	5,31	6,39	7,47	8,55	9,36
Reichhöhe	ca. m	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Gewicht	ca. kg	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
EAN-Code		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Best.-Nr.		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



S. 136

Fußspitzenset für Traversen



S. 140

Wandabstandshalter für Sprossenleitern



S. 140

Leiterhaltersset für Dachrinnen



S. 144

Leiterhaltersset für Dachträger