



4051 Seilzugleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Alle Größen mit Traverse.



Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20
Holm oben/unten	ca. mm	83/83	89/89	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36
Länge eingefahren	ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren	ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/1.200	355/1.200	355/1.200	355/1.200
Gewicht	ca. kg	18,8	23,5	26,5	30,4
EAN-Code		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



Fußspitzenset für Traversen



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger