



**Hinweis:**  
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!

## 4061 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil (Ø 10 mm), Farbe orange; Mittelteil (Ø 10 mm), Farbe blau.
- › Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › **NEU:** Alle Größen mit Traverse.



Sprossenzahl		3×12	3×14	3×16
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		29	34	39
Länge eingefahren	ca. m	3,57	4,13	4,70
Länge ausgefahren	ca. m	8,34	9,74	11,14
Standhöhe	ca. m	6,57	7,84	9,10
Arbeitshöhe	ca. m	8,07	9,34	10,60
Reichhöhe	ca. m	8,57	9,84	11,10
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Gewicht	ca. kg	29,5	34,4	41,9
EAN-Code		4019502339323	4019502339330	4019502339347
Best.-Nr.		406136	406142	406148

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



Fußspitzenset für Traversen



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger