




4345 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit.
- › Leiterinnenbreite 310 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Sprossenzahl		2×8	2×10	2×12
Holm oben/unten	ca. mm	57/57	63/70	81/81
Sprossenzahl max. ausgefahren		13	16	21
Länge eingefahren	ca. m	2,31	2,87	3,43
Länge ausgefahren	ca. m	3,71	4,55	5,95
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,47	2,05	2,53
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,97	3,55	4,03
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,47	4,05	4,53
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,44	3,27	4,37
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,94	4,77	5,87
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,44	5,27	6,37
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,15	2,68	3,23
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	363/794	363/884	363/977
Schrittlänge	ca. m	1,55	1,94	2,50
Gewicht	ca. kg	9,4	12,6	16,5
EAN-Code		4019502356634	4019502356641	4019502356658
Best.-Nr.		434516	434520	434524

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 140

Leiterhaltersset für Dachrinnen



S. 138

Universal-Leitertritt klappbar



S. 144

Eimerhaken für Sprossenleitern

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gleiter, Best.-Nr. 0055132, siehe auch Seite 149.