



4045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Sprossenzahl		2×8	2×10	2×12
Holm oben/unten	ca. mm	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	21
Länge eingefahren	ca. m	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren	ca. m	4,00	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	3,02	3,55	4,09
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,52	4,05	4,59
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,43	5,24	6,32
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,93	5,74	6,82
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/750	355/948	355/948
Schrittlänge	ca. m	1,55	1,94	2,19
Gewicht	ca. kg	9,5	12,1	14,9
EAN-Code		4019502339101	4019502339118	4019502339125
Best.-Nr.		404516	404520	404524

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern