



71410 Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

S


- › Holme aus Nadel- oder Schichtholz.
- › Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.
- › Sprossen aus stabilem Buchenholz.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- › Stabiler Eimerhaken.



Sprossenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	0,95	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,92	3,48
Standhöhe	ca. m	0,30	0,55	0,85	1,10	1,40	1,65	2,20	2,75
Arbeitshöhe	ca. m	1,80	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Reichhöhe	ca. m	2,30	2,55	2,85	3,10	3,40	3,65	4,20	4,75
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,90	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten	ca. mm	345/440	345/470	345/500	345/530	345/560	345/590	345/650	345/710
Schrittlänge	ca. m	0,66	0,86	1,02	1,21	1,36	1,47	1,90	2,16
Gewicht	ca. kg	4,5	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
EAN-Code		4019502356535	4019502326217	4019502326224	4019502326231	4019502326248	4019502326255	4019502326279	4019502330849
Best.-Nr.		7141006	7141008	7141010	7141012	7141014	7141016	7141020	7141024

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 144

Werkzeugtasche



S. 137

Fußverlängerung



S. 136

Gummischuhset