




2176 Alu-Tritt

G

- › Ideales Podest zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.
- › Mit Riffelblech-Belag.
- › Stufen 250 mm tief, oberste Stufe 300 mm.
- › Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- › Kippsicher durch konische Ausführung.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).



Hinweis:
Abweichende Größen
auf Anfrage erhältlich.



Stufenzahl	2				3				
	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	
Holm	ca. m	0,50	1,00	1,50	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
Standhöhe (Höhe oberste Stufe)	ca. m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,72	0,72	0,72	0,72
Arbeitshöhe	ca. m	1,98	1,98	1,98	1,98	2,22	2,22	2,22	2,22
Reichhöhe	ca. m	2,48	2,48	2,48	2,48	2,72	2,72	2,72	2,72
Ausladung	ca. m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90
Gewicht	ca. kg	8,0	11,0	14,0	17,0	12,0	15,0	18,0	21,0
EAN-Code		4019502351035	4019502303225	4019502351042	4019502331303	4019502351059	4019502303232	4019502351066	4019502351073
Best.-Nr.		2176205	2176210	2176215	2176220	2176305	2176310	2176315	2176320

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.